



ARDEX FG8

항균, 칼라, 탄성, 방수
타일 줄눈 시멘트

탄성이 뛰어나 충격을 흡수합니다.

부드러운 미분말로 타일에 흠이 남지 않습니다.

접착력과 내수성이 우수합니다.

색상이 다양합니다. (항상 동일한 색상을 유지합니다.)

항균력이 우수합니다.

내후성, 내약품성이 우수하며 무독성입니다.

ARDEX Australia Pty Ltd
20 Power Road, Seven Hills
NSW 2147
Tel:(02)9851 9199
Fax:(02)9674 5621
Email:techinfo@ardexbp.com.au
Internet:www.ardex.com

Headquarter ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-StraBe 45
D-58453 Witten
Tel:(+49)2302/6 64-0
Fax:(+49)2302/6 64-2 99
Email:kundendienst@ardex.de
Internet:www.ardex.de

ARDEX Korea Co., Ltd.
서울시 송파구 가락동 175-9
전국:(050) 2525-0404
Email:inform@ardex.co.kr
Internet:www.ardex.co.kr

ARDEX FG8

고탄성 항균 칼라 줄눈제

개 요

ARDEX FG8은 고탄성 항균 타일 줄눈제로서 바탕면과 타일의 충격을 흡수하며 다양한 색상으로 타일을 더욱 돋보이게 합니다. ARDEX FG8은 내수성과 항균력이 뛰어나 주방, 욕실 등에 적합하며 장기간 사용하여도 변색되지 않습니다.

용 도

- 진동이 심한 철도, 지하철, 고층빌딩
- 주방 등 음식물 취급 장소
- 호텔 백화점 등 타일/대리석 시공장소
- 수영장, 목욕탕 등 담수 장소
- 내화학성을 요구하는 장소의 미장 혹은 타일
- 세라믹 타일, 대리석, 화강석, 모자이크 등

특 성

- 탄성이 뛰어나 충격을 흡수합니다.
- 부드러운 미분말로 타일에 흠이 남지 않습니다.
- 접착력과 내수성이 매우 우수합니다.
- 색상이 다양합니다.
- 항균력이 우수하여 곰팡이 발생이 없습니다.
- 내후성, 내약품성이 우수합니다.
- 무독성이므로 환경친화적인 제품입니다.

사용량

(kg / m²)

타일 크기(mm)	도 막 두께		
	1.5mm	3mm	5mm
길이 × 폭 × 깊이			
25 × 25 × 4	0.93	1.86	3.10
50 × 50 × 6	0.70	1.40	2.33
100 × 100 × 8	0.47	0.93	1.55
150 × 150 × 6	0.23	0.47	0.78
200 × 100 × 7	0.31	0.61	1.02
200 × 200 × 8	0.23	0.47	0.78
200 × 250 × 7	0.18	0.37	0.61
300 × 300 × 8	0.16	0.31	0.52

사용 방법

- 분말 20kg과 물 5~6l를 덩어리가 없을 때까지 잘 혼합합니다.
- ARDEX에서 생산하는 Grout Booster 혹은 Abacrete와 혼합하여 사용할 경우 탄성과 항균성이 증가 됩니다.
- 타일 접착제가 경화된 후에 시공하여야 합니다.
- 타일에 묻은 잔재는 스펀지나 수건을 물에 적셔 닦아 냅니다.

포장 및 보관

5kg, 20kg 포장으로 상온에서 보관하며 직사광선을 피합니다. 개봉하지 않은 제품은 12개월간 보관할 수 있습니다.

상품 품질

본 제품은 ARDEX의 엄격한 제조 공정에 따라 제조되었으며 ARDEX의 제조 공정은 ISO9002 품질보증 표준에 의거합니다.

주의사항

- 시공 가능 온도는 5°C이상 35°C이하 입니다.
- 인조 대리석은 본사에 문의 후 시공해야 합니다.
- ARDEX FG8은 무독성이나 흡입하거나 삼키지 말아야 합니다.
- 만약 눈에 들어갔을 경우 차가운 물로 씻어 줍니다.
- 피부에 묻어 가려움증이 생기면 즉시 의사와 상담해야 합니다.

물 성

- 외관 및 색상 : 다양한 색상의 분말
- 사용온도 : 5°C ~ 35°C
- 가사시간 : 1시간